

# SHOZY NA PRÁDLO

## NÁVOD PRO OBJEDNÁNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD SHOZ ČTVERCOVÝ

1. Do řezu stavby zakreslete požadovanou sestavu shozu – viz obrázková příloha.
2. Z našeho e-shopu objednejte sestavu trubek a požadovaný počet vhozových dvířek, konzol a spojovacího (montážního) materiálu.
3. Trouby tělesa shozu osadíte pomocí konzol do Vaší stavby.
4. Nyní umístíte vhozová dvířka do požadované výše a označíte jejich polohu obkreslením vhozového otvoru.
5. Dvířka sejměte po označení otvoru z trouby a pomocí vrtačky a pilového listu vyřízněte co nejpřesněji vhozový otvor. Potom jej začistíte pilníkem.
6. Znovu přiložte dvířka do instalační polohy a označte polohu otvorů pro šrouby (nejlépe svrtáním vrtákem průměru 6mm).
7. Z vnitřní strany trouby otvor sražte tvarovou frézou nebo vrtákem o průměru min. 15mm tak, aby montážní šrouby, kterými spojíte dvířka a trubkové těleso shozu, nevyčnívaly do vnitřního prostoru trubky.
8. Nyní můžete vhozová dvířka přišroubovat na trouby shozu přiloženými šrouby.
9. Vhozová dvířka Vám můžeme zdarma namontovat na troubu shozu, pokud nám zašlete označení polohy jednoduchým náčrtekem, nebo uvedete v poznámce k objednávanému kusu trouby
10. Pokud požadujete odbočit shoz (přes stěnu, mimo pračku atd.), použijte příslušný oblouk (15°, 30°, 45°).
11. Pro upevnění shozu do Vaší stavby máte k dispozici typové montážní konzoly, které se umísťují nad nebo pod díl s dvířky, na úroveň podahy a pro fixaci výpadové části.
12. Pokud si nebudete jisti s Vaší sestavou, pošlete nám ji před objednáním k posouzení a my Vám odsouhlasíme nebo upravíme pro objednání v e-shopu. Budete požadovat jiné provedení než typové zašlete nám Vaši představu či požadavek ke konzultaci a my Vám zdarma zpracujeme aktuální nabídku pro Vaše zadání.

Děkujeme, že jste si vybrali náš shoz na prádlo a věříme, že s jeho instalací a provozem budete maximálně spokojeni.